



Coleman Equipamentos Para Laboratórios Comercio e Importação Ltda.

Al. São Caetano, 20 - Bairro Campestre - Santo André - S.P. - CEP: 09070-210
Ligações Nacionais: TEL:(0XX11) 4438-0600 (Tronco Chave) - FAX:(0XX11) 4438-1041
Home Page: www.coleman.com.br - E-mail: coleman@terra.com.br

Espectrofotômetros, Balanças Analíticas e Eletrônicas, Microscópios, Lupas, ETC. e Material para laboratório

COLEMAN NLCD PAD



O COLEMAN NLCD-PAD É UMA NOVA GERAÇÃO DE DISPLAY PARA USO EM MICROSCÓPIOS BIOLÓGICOS E ESTEREOSCÓPIOS PRODUZINDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE E DEFINIÇÃO.

TEM A FUNÇÃO DE FACILITAR A OBSERVAÇÃO DAS AMOSTRAS ATRAVÉS DA TELA DE LCD DE 8 POLEGADAS COM CLAREZA E ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM.

PODE SER OPERADO ATRAVÉS DE MOUSE, TECLADO OU PELO TOQUE NA TELA(TOUCH SCREEN).

POSSUI SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.2.2 FAVORECENDO ASSIM TODOS OS USUÁRIOS, ESPECIALMENTE EM USO PROFISSIONAL.

CAPTURA DE IMAGEM DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE UMA CAMERA DIGITAL DE 5MP

PERMITE CONEXÃO ATRAVÉS DO WI-FI OU BLUETOOTH. POSSUI CONEXÕES USB, CARTÃO SD , MINI USB E HDMI.

SUPORE PARA COMUNICAÇÃO WI-FI, PARA TRANSMISSÃO DA IMAGEM E VIDEO EM TEMPO REAL.

IMAGENS E VIDEOS PODEM SER CAPTURADOS E SALVOS EM CARTÃO SD E DRIVE USB PARA ANALISES SUBSEQUENTES.



XTB-2T



NSZ-606T



N120T/IP



N180T/IP

TELA	LCD IPS DE 8 POLEGADAS TOUCH SCREEN
SISTEMA	ANDROID 4.2.2
CPU	CORTEX A7
MEMÓRIA	2GB
DISP.ARMAZENAMENTO	CARTÃO SD COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 32G
LINGUAGEM	INGLÊS, FRANCÊS, ALEMÃO, ETC.
ALIMENTAÇÃO	5V 2A COM ADAPTADOR AC AUTOMATICO
WIRELESS	WI-FI , BLUETOOTH
INTERFACE EXTERNA	USB, MINI USB, HDMI
OUTRAS FUNÇÕES	BROWSER, CÂMERA,E-MAIL, MSN/SKYPE, RTC
MEDIÇÕES	LINEAR, OVAL, RETANGULAR, RADIAL, ANGULAR
SENSOR DA CÂMERA	1 /2.5 POLEGADAS (2592H x 1944V) 5.0 MP
TAMANHO DA IMAGEM	5.70mm(H) x 4.28mm(V) 7.13mm(DIAGONAL)
PIXEL	2.2mm x 2.2mm
SENSIBILIDADE	0.53V/lux-sec(550nm)
CAPTURA	VIDEO 640x480-30fps, 1280x720-15fps IMAGEM 2592x1944, 1600x1200, 1280x720, 2048x1536
BALANÇO DE BRANCO	MANUAL/AUTO
EXPOSIÇÃO	ELETRONICO(ERS), AUTO
SOFTWARE	TOUCHSCOPE
FUNÇÕES DO SOFTWARE	CAPTURA, VIDEO E MEDIDA DINAMICA
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C ~ 50°C
DIMENSÕES DO MONITOR	205mm x 160mm x 30mm
ACOPLAMENTOS POSSÍVEIS	N120T/N120TIP/N180T/N180TIP/XTB-2T/NSZ606T